

# Rozłączniki bezpiecznikowe PCF 10 DC do wkładek cylindrycznych CH10



Dane techniczne	Norma UL: E356295
Napięcie znamionowe	1000V DC
Prąd znamionowy	max. 25A
Max. strata mocy wkładki topikowej	3 W
Typ stosowanej wkładki topikowej	CH10x38
Przyłączalność przewodów	0,5 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
Szerokość modułu	18 mm
Montaż	Na szynie TH35
Kategoria pracy	DC-20B
Normy - wkładki topikowe	PN-IEC 60269-2:2006 UL 284-4
Normy - rozłącznik	PN-IEC 60947-1 cz. 4.0 PN-EN 60947-1:1999+A1+A2 PN-IEC 60947-3 cz. 2.1 PN-EN 60947-3:1999+A1:2001

PCF 10 DC							
I <sub>N</sub> (A)	Typ	U <sub>e</sub> /U <sub>i</sub> (V)	Nr kodowy	Ilość biegunów	Wskaźnik zadziałania wkładki	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
25	PCF 10 DC 1 b	1000	002550201	1P	-	58	12/108
25	PCF 10 DC 2 b	1000	002550203	2P	-	120	6/54
25	PCF 10 DC 1 b-L	1000	002550211	1P	LED	58	12/108
25	PCF 10 DC 2 b-L	1000	002550213	2P	LED	120	6/54

## Wymiary

