

Вертикальные держатели предохранителей L2,3-2/1200V

Технические характеристики

Тип		L2	L3		
Для ножевых предохранителей NH/NV размеров (PN-IEC 60269-6)		2	3		
Номинальное напряжение		1200V DC	1200V DC		
Номинальный ток		250A	400A		
Термический ток с предохранителем		250A	400A		
Номинальное напряжение изоляции		1200V DC	1200V DC		
Потери мощности на предохранителе		46W	75W		
Подключение	Стандартное подключение	Винт	M12	M12	
		Клемма подключения	1x25-240 mm ²	1x25-240 mm ²	
		Плоская шина	30x10 mm	40x10 mm	
		Момент зажатия	35-40 Nm	35-40 Nm	
	Зажим KM2G	Клемма подключения	25-150mm ² 185-300mm ²	25-150mm ² 185-300mm ²	
		Момент зажатия	32 Nm	32 Nm	
		Зажим KM2G-F	Клемма подключения	25-240 mm ²	25-240 mm ²
			Момент зажатия	32 Nm	32 Nm
Степень защиты		IP10			
Условия эксплуатации	Рабочий диапазон температур	-25°C до +55°C			
	Режим работы	Продолжительный			
	Рабочее положение	Вертикальное			
	Высота над уровнем моря	до 2000 м			
	Степень загрязнения	3			
Условия эксплуатации	Рабочий диапазон температур *	-25°C до +55°C	-25°C до +55°C		
	Режим работы	Продолительно			
	Рабочее положение	Вертикально			
	Высота над уровнем моря	до 2000 м			
	Степень загрязнения	3			

* 35°C Нормальная температура, 55°C при пониженном токе нагрузки


Вертикальные держатели предохранителей L2,3-2/1200V

Тип	I _N (A)	Код	Тип зажима	Вес (г)	Упаковка (шт.)
L2-2/1200/3A/HA/PV	250	4122039	Винт M12	3500	1
L2-2/1200/9/KM2G-F/HA/PV	250	4122040	Зажим KM2G-F	3650	1
L3-2/1200/3A/HA/PV	400	4122041	Винт M12	4110	1
L3-2/1200/9/KM2G-F/HA/PV	400	4122042	Зажим KM2G-F	4260	1

