


# Kompaktný istič nízkeho napätia s ochranou zvyškového prúdu

## Hlavné vlastnosti a výhody

Vypínacia schopnosť ako pri MCCB



Prah vypnutia nastaviteľného zvyškového prúdu je medzi 30 mA a 3A. Nastaviteľná časové oneskorenie ochrany zvyškového prúdu je medzi 60ms a 700ms, vrátane INST (okamžitá) a NT (nevypína sa).



Typ A: vypínanie je zaistené striedavým sínusovým AC v prítomnosti zvyškového striedavého DC.



LED indikátor prítomnosti napätia a indikátor vypnutia (žlté tlačidlo sa objaví aby sa označilo vypnutie z dôvodu zvyškového prúdu).



Testovacie tlačidlo (na testovanie detekcie zvyškového prúdu a vypínacieho systému)



Zariadenie na dielektrický test (umožňuje dielektrické testovanie s uzavretým EB2R)



Nastaviteľná ochrana proti preťaženiu sa môže nastaviť medzi 63 % a 100 % In.

## Zapúzdrený istič nízkeho napätia s ochranou zvyškového prúdu EB2R

## Hlavné výhody:

- Kombinovaná ochrana proti preťaženiu, skratu a zemnému spojeniu integrovaná v jednom zariadení
- Nová EB2R šetrí miesto
- EB2R má rovnaké rozmery a upevnenie ako EB2 MCCB
- EB2R eliminuje potrebu externého relé s prúdovými transformátormi alebo prídavnými blokmi
- Zvyškový prúd je nastaviteľný
- Časové oneskorenie ochrany proti zemnému spojeniu je nastaviteľné
- Široká ponuka príslušenstva (ako MCCB - iba vypínacie / podpäťové spúšťače nemôže byť dodávané do EB2R)

## ETIBREAK EB2R 125

typ	$I_n$ [A]	číslo kódu	póly	$I_{cu}/I_{cs}$ 400V(kA)	nast. tepelné/ magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2R 125/3L 20A 3P	20	004671501	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 32A 3P	32	004671502	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 50A 3P	50	004671503	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 63A 3P	63	004671504	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 100A 3P	100	004671505	3	25/19	0.63-1/12	1,1	1
EB2R 125/3L 125A 3P	125	004671506	3	25/19	0.63-1/10	1,1	1
EB2R 125/4L 20A 4P	20	004671507	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 32A 4P	32	004671508	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 50A 4P	50	004671509	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 63A 4P	63	004671510	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 100A 4P	100	004671511	4	25/19	0.63-1/12	1,4	1
EB2R 125/4L 125A 4P	125	004671512	4	25/19	0.63-1/10	1,4	1

Poznámka: všetko vnútorné a vonkajšie príslušenstvo môže byť použité s EB2R - jedinou výnimkou sú DA vypínacie jednotky a NA podpäťové spúšťače (nedajú sa namontovať k EB2R)

## ETIBREAK EB2R 250

typ	$I_n$ [A]	číslo kódu	póly	$I_{cu}/I_{cs}$ 400V(kA)	nast. tepelné/ magnetické	hmotn. [kg]	balenie [ks]
EB2R 250/3L 160A 3P	160	004671581	3	25/19	0.63-1/13	1,5	1
EB2R 250/3L 250A 3P	250	004671582	3	25/19	0.63-1/10	1,5	1
EB2R 250/4L 160A 4P	160	004671583	4	25/19	0.63-1/13	1,9	1
EB2R 250/4L 250A 4P	250	004671584	4	25/19	0.63-1/10	1,9	1

Poznámka: všetko vnútorné a vonkajšie príslušenstvo môže byť použité s EB2R - jedinou výnimkou sú DA vypínacie jednotky a NA podpäťové spúšťače (nedajú sa namontovať k EB2R)

