

Автоматические выключатели селективные ETIMAT SP

Технические характеристики:

Количество полюсов	1, 3
Номинальное напряжение U_N	230V / 400V AC
Характеристика t-I	E
Номинальный ток I_N	16 ... 63 A
Номинальное напряжение изоляции U_i	690 V (50...60Hz)
Максимальное ударное напряжение U_{imp}	6 kV (1,2/50µs)
Электрическая устойчивость	2 kV (50/60 Hz, 1 мин.)
Отключающая способность	25kA
Категория перенапряжения	IV
Степень защиты	IP 20
Монтаж	на токовые шины 40 мм. (DIN 43870)
Клеммы верхние	Безвинтовые клеммы от 2,5 до 16 мм ² с опрессованной гильзой, или без
Клеммы нижние	От 2,5 до 50 мм ² , или система токовых шин (мах. 100A)
Рабочая температура	-25°C — +55°C
Температура хранения	-40°C — +70°C
Блокировка и пломбирование	Блокировка в положении ON/OFF с помощью встроенного блокирующего устройства, или с помощью дополнительной блокировки с замком
Указатель положения контактов	ON-OFF
Ширина модуля	27 мм.


ETIMAT SP 1p

I_N (A)	Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
16	ETIMAT SP 1p E16	2129080	400	3
20	ETIMAT SP 1p E20	2129081	400	3
25	ETIMAT SP 1p E25	2129082	400	3
35	ETIMAT SP 1p E35	2129083	400	3
40	ETIMAT SP 1p E40	2129084	400	3
50	ETIMAT SP 1p E50	2129085	400	3
63	ETIMAT SP 1p E63	2129086	400	3

ETIMAT SP 3p

I_N (A)	Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
16	ETIMAT SP 3x1p E16	2129090	1170	1
20	ETIMAT SP 3x1p E20	2129091	1170	1
25	ETIMAT SP 3x1p E25	2129092	1170	1
35	ETIMAT SP 3x1p E35	2129093	1170	1
40	ETIMAT SP 3x1p E40	2129094	1170	1
50	ETIMAT SP 3x1p E50	2129095	1170	1
63	ETIMAT SP 3x1p E63	2129096	1170	1

E-характеристика I-t селективного выключателя ETIMAT SP идентична электрической характеристике выключателя ETIMAT S

